

## Kreosot/impregnert tre

Creosote/Impregnated  
Wood



## Skal inneholde

- ✓ Kreosotimpregnert trevirke

## Skal ikke inneholde

- ✓ (Kobber (Cu)- eller kobber /krom/ arsen (CCA)- impregnert trevirke)
- ✓ Dobbelt impregnert (trykkimpregnert+ kreosotimpregnert)
- ✓ Annet avfall

## Beskrivelse

Kreosotimpregnert trevirke er typisk benyttet som jernbanesviller, takbord og lysstolper. Fargen er gjerne grå, brun eller svart og kan lukte tjære. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap.11.

## Innsamling

Krok- og lift-containerer. Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklarerer av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

## Behandling

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsoring, kverning, sikting og magnetisk utsoring av spiker o.l.

## Gjenvinning

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall, fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning produksjon.

## Avvik

Avvik kan medføre ekstra kostnad. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

**Henvisning regelverk** [Avfallsforskriften](#) kap. 11 og 13 [Farlig avfall](#)